

原料ゴム性能一覧表

クロロスルホン化ポリエチレン (CSM)	ニトリルゴム (NBR)	ウレタンゴム (U)	多硫化ゴム (T)	アクリルゴム (ACM ,ANM)	エピクロルヒドリンゴム		シリコーンゴム (Si)	フッ素ゴム (FKM)	水素化ニトリルゴム (HSN)
					CO	ECO			
1.15 □ 8.9 4 , 3 , 4 , 2	0.98 9.6 0 , 4 , 1 , 2	1.16 10.0 3 , 4 , 3 , 4	1.34 × 9.0 0 , 3 , 3 , 1	1.10 9.4 0 , 4 , 4 , 1	1.36 9.35 0 , 4 , 4 , 3	1.27 9.05 □	0.95 ○ 7.3 0 , 0 , 4 , 4	1.82 9.3 2 , 4 , 4 , 1	0.98 ~ 1.00 9.3 ~ 10.0 2 , 4 , 4 , 2
40 ~ 95 70 ~ 280 100 ~ 500 ○ □ □ □ ○	30 ~ 100 50 ~ 280 100 ~ 800 × □ □ ○ ○	10 ~ 100 200 ~ 450 300 ~ 800 × □ □ ○ ○	35 ~ 80 30 ~ 130 100 ~ 700 × × × × ×	40 ~ 90 70 ~ 120 100 ~ 600 × × □ ○	40 ~ 90 60 ~ 200 100 ~ 600 × ○ ○ ○ □	30 ~ 85 40 ~ 100 50 ~ 500 × ○ □ × □	60 ~ 95 70 ~ 180 100 ~ 400 ○ □ ○ ○ ○	40 ~ 100 50 ~ 400 50 ~ 600 ○ ○ ○ ○	
150 - 45 ○ ○ □	130 - 45 □ ~ ○ × ○ ○ ×	90 - 50 ○ ○ ×	80 - 40 × ○	180 - 30 ○ ×	150 - 30 ○ ×	140 - 50 □ ○ □	230 - 90 □ ×	260 - 30 ○ ×	170 - 6.5 ○ ○ ×
□ ~ ○ ○ ×	× ×	□	○ □ ○	○ × ×	□ ×	□	○	×	×
×	□ × × □	× × × ○	○ □ ○	×	×	×	○ ○ ○ ×	×	○ × ×
□	□ □ ○	×	×	×	□ ×	○ ○ ×	○ ○ ×	□	○ ○ ○
ゴム引布 , ゴムライニング , 耐候性塗料 , ゴムホース , 耐油耐熱ベルト , 電線	耐油ホース , オイルシール , 耐油ゴムロール , 耐油ベルト , ダイアフラム , ガスケット	ソリッドタイヤ , ゴムベルト , ゴムロール , ライニング , オイルシール , Oリング パンパー	耐油ホース , ガスケット , ダイアフラム , シーラント , 耐油ロール	耐油耐熱ホース , ガスケット , オイルシール , 耐油耐熱各種工業用品	耐油耐熱ホース , ガスケット , Oリング , ダイアフラム , 耐油耐熱ベルト , 耐油ロール	耐熱ホース , ガスケット , ダイアフラム , Oリング , 耐熱電線 , 医療用品	ガスケット , Oリング , ダイアフラム , 耐油耐熱ホース	耐油耐熱ホース , オイルシール , Oリング , ゴムロール , 耐油耐熱ゴムベルト	